

仕 様 書

品名	最高湿度インジケータカード	品番	PHI5MAX/50-90
表示湿度	五点式 (50%RH、60%RH、70%RH、80%RH、90%RH)	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>MAXIMUM HUMIDITY INDICATOR PHI5MAX/50-90</p> <p>○ ○ ○ ○ ○</p> <p>50% 60% 70% 80% 90%</p> <p>RELATIVE HUMIDITY PERCENTAGE</p> <p>HIGHEST PERCENTAGE HOLE CONTAINING DISSOLVED CRYSTALS INDICATES MAXIMUM HUMIDITY SURPASSED FOR A PROLONGED PERIOD OF TIME.(APPROX. 24 HRS.)</p> <p>STORE IN ORIGINAL CONTAINER PRIOR TO USE. REMOVE FROM BAG BEFORE USING</p> <p>PIATEC CO.,LTD.</p> </div>	
規格	PIATEC 規格		
材質	吸湿紙		
寸法	105mm×75mm		
表示色	表示湿度以上に上昇し、且つ 24 時間以上経過後に、青色の部分に広がります。広がった部分の最低がその雰囲気湿度として表示される。但し、一度広がると元には戻らない。PIATEC 独自の規格に準じる。		
保証期間	一年間 (未開封)		
包装形態	一枚ごと乾燥剤 (シリカゲル 5g) をシリカ蒸着袋に同封密封し、缶 50 枚詰めにする。		
	<p>袋ラベル</p> <p>シリカゲル</p> <p>缶ラベル</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;"> <p>HUMIDITY INDICATOR PHI5MAX/50-90 1 SHEET LOT No.070630 保証期間: 2008年06月29日 PIATEC CO.,LTD</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;"> <p>HUMIDITY INDICATOR PHI5MAX/50-90 50 SHEETS LOT No.070630 保証期間: 2008年06月29日 PIATEC CO.,LTD</p> </div> <p>缶サイズ; 174.6φ × H196 mm</p>		
保存方法	冷暗所に保存。但し、開封後は防湿密閉容器にシリカゲルとともに冷暗所保存し、できるだけ早く使用すること。		
対環境性 安全性 廃棄方法	『製品安全データシート』に準ずる		

ピアテック株式会社

2009.06.11